



REVÊTEMENTS  
DE SOL LUSO™  
**NETTOYAGE ET  
ENTRETIEN**

## ENTRETIEN

Les planchers de bois Lusso présentent des variations inhérentes et subtiles de couleur et de texture qui apportent dans tout environnement la force et la beauté de la nature. Pour une durée de vie prolongée de votre plancher de bois Lusso, accordez une attention particulière à son nettoyage et son entretien.

Balayer les planchers de bois est un moyen simple et efficace pour garder vos sols propres.

Afin d'éviter et de minimiser les rayures, balayez ou aspirez régulièrement les saletés, les débris et la poussière.

Vous pouvez éliminer la saleté, la poussière et les débris de votre sol Lusso avec une vadrouille à poussière sèche, l'attache pour sol dur de votre aspirateur ou en essuyant de temps en temps le plancher de bois avec un chiffon ou une vadrouille légèrement humide. Le chiffon ou la vadrouille ne doivent pas être "mouillés" - utilisez seulement un chiffon ou une vadrouille légèrement humide.

Pour des taches plus difficiles ou tenaces, utilisez un chiffon un peu plus humide puis essuyez immédiatement avec un chiffon propre et sec. Après le processus de nettoyage, il est très important d'essuyer immédiatement et d'éliminer toute trace d'humidité laissée sur la surface du plancher de bois.

**NE PASSEZ JAMAIS DE VADROUILLE MOUILLÉE SUR VOTRE PLANCHER STRATIFIÉ LUSSO.**

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de produits chimiques ou de détergents agressifs. En outre, n'utilisez pas de nettoyeurs à base de cire. Ces types de nettoyeurs et d'ingrédients déposeront un résidu sur la surface finie des planchers qui deviendront plus ternes.

Si l'utilisation d'un nettoyant s'avère nécessaire, utilisez uniquement des nettoyants à base d'eau, non toxiques et avec un pH neutre. Une solution à base de vinaigre peut également être appliquée pour un nettoyage plus en profondeur. Diluez une tasse de vinaigre blanc distillé pour chaque gallon d'eau. Humidifiez un chiffon doux avec la solution de vinaigre et appliquez-la sur le sol. Essuyez immédiatement la zone humectée, en veillant à ce qu'elle soit sèche et qu'aucun liquide résiduel ne persiste sur la surface du revêtement de sol en bois.

## HUMIDITÉ

Après l'installation du revêtement de sol Lusso, conservez un niveau d'humidité constant entre 45% et 55%.

Si le plancher de bois a été installé dans des lieux avec des variations extrêmes de températures,

utilisez des humidificateurs et / ou des vaporisateurs pendant les mois d'hiver et assurez-vous que les pièces sont bien ventilées.

### **HUMIDITÉ ET PRÉPARATION DE L'INSTALLATION AVEC CHALEUR RADIANTE**

Lors de l'installation de votre plancher en bois Lusso, assurez-vous que votre produit est approuvé pour être installé au-dessus d'un chauffage par rayonnement.

Avant l'installation, il est important d'éliminer toute teneur en humidité résiduelle dans les pièces. Les systèmes de chauffage par rayonnement devraient fonctionner à 2/3 de leur puissance maximale pendant au moins deux (2) semaines avant l'installation.

Environ trois à cinq jours avant l'installation, la pièce doit être réglée sur 65 ° F / 18 ° C. Cela assurera que les adhésifs et les liants ne sèchent pas trop rapidement.

Suite à l'installation, maintenez la pièce à la température souhaitée mais n'oubliez pas que la température de la surface ne doit jamais dépasser 82 ° F / 27 ° C.

Si vous utilisez un chauffage par rayonnement, maintenez le taux d'humidité entre 45% et 55%. Le taux d'humidité ne devrait jamais être inférieur à 40%.